



Технічні характеристики			
Модель	2.0 D-4D 150		2.0 D-4D 177
Трансмісія	6 М/Т		8 А/Т
Довжина	Medium	Long	Long
Двигун			
Тип	дизельний з турбонаддувом L4/16-клапанний DOHC, з системою "Stop & Start"		
Паливна система	Common Rail з прямим упорскуванням		
Робочий об'єм (см³)	1 997		
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	85,0 × 88,0		
Ступінь стиснення	16,7 : 1		
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об/хв)	110 (150)/4 000	130 (177)/3 750	
Максимальний крутний момент (Н·м при об/хв)	370/2 000	400/2 000	
Стандарт токсичності вихлопу	ЄВРО 6		
Трансмісія			
Тип	6-ст. механічна	8-ст. автоматична	
Тип приводу	передній		
Динамічні показники			
Максимальна швидкість (км/год)	170	170	
Прискорення 0-100 км/год (с)	10,3	8,8	
Витрата пального³			
Тип пального	дизельне пальне		
Міський цикл (л/100 км)	6,6	6,2/6,5 ¹	
Заміський цикл (л/100 км)	5,4	5,0/5,4 ¹	
Комбінований цикл (л/100 км)	5,8	5,5/5,8 ¹	
Місткість паливного бака (л)	70		
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	20,6		
Викиди CO₂			
Міський цикл (г/км)	173	164/170 ¹	
Заміський цикл (г/км)	142	133/141 ¹	
Комбінований цикл (г/км)	153	144/152 ¹	
Кермове управління			
Тип підсилювача	електрогідрравлічний підсилювач		
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,2		
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,45		
Гальмівна система			
Передні гальма	вентильовані диски		
Задні гальма	вентильовані диски		
Тип стоянкового гальма	ручного типу		
Підвіска			
Передня	незалежна, посилені псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	незалежна, пружинна, на косих поперечних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості та системою "AMVAC" — пружини та амортизатори зі змінною жорсткістю в залежності від рівня завантаження авто		
Маса			
Споряджена маса (кг)	1 816	1 834 - 1 845	1 845/2 046 ¹
Максимальна допустима маса (кг)	3 100	3 100	3 100
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	2 500		
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750		
Кліренс та об'єм багажного відділення			
Кліренс (мм)	175		
Об'єм багажного відділення (мін./макс., л) ²	507/655	912 - 989/1 237 - 1 384	
Габаритні розміри			



Примітки:

¹ — для комплектації Premium
² — за методом VDA
 Мин. — всі сидіння піднято, завантаження до верхньої межі спинок 3-го ряду сидіння,
 Макс. — завантаження до рівня стелі.

³ — зазначені показники витрати пального та викидів CO₂ розраховані згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01 та є приблизними значеннями для певного типу автомобіля. Дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо). Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.



Кольори кузова



Примітки:

¹ — окрім Combi

www.toyota.ua



TOYOTA
Асістанс

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 20.01.2022. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

На оригінальні аксесуари Toyota, встановлені під час передпродажної підготовки автомобіля у Дистрибутора або під час передпродажного сервісу у Дилера до продажу кінцевому покупцеві, поширюється базова гарантія строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіс та Гарантія».

У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації автомобіля дія гарантії на такий оригінальний аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На оригінальні аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців без обмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».

Виробник та Дистрибутор залишають за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до технічних характеристик та переліку обладнання автомобілів під час їх адаптації до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.

Примітка: представлений у буклеті автомобіль, його технічні характеристики та характеристики оригінальних аксесуарів можуть змінюватися залежно від наявних у вашому регіоні моделей та обладнання. Колір кузова може відрізнятися від кольору на фотографіях у цьому каталозі.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, завітайте на наш сайт: www.toyota.ua або зв'яжіться з найближчим офіційним Дилером Toyota.

www.toyota.ua



